LOGIS GRIPS® ANTIKEIMFOLIE TOUCHSCREEN

Schützt Touchscreen- Oberflächen dauerhaft gegen behüllte Viren und Bakterien

Kundenvorteile:

- ✓ *Reduziert das Infektionsrisiko*
- ✓ *Versiegelt Oberflächen und macht >99,98% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich*
- ✓ *Transparente, selbstklebende Folie*
- ✓ *Schützt Touchscreen Oberflächen dauerhaft*
- ✓ *Leicht aufbringbar*
- ✓ *Haltbarkeit bis zu einem Jahr*
- ✓ *Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene Labor*
- ✓ *Hautverträglichkeit dermatologisch mit SEHR GUT getestet*
- ✓ *Das Original - Made in Germany*

Applikationsfelder:

Alle Touchscreen-Oberflächen mit denen Kunden und/oder Mitarbeiter in Berührung kommen.

- Bankomat Touchscreen
- Handydisplay
- iPad
- Notebookscreen
- Quick-Check-In Terminal
- Fastfood-Bestell-Terminal
- Steuerungstechnik Industrie
- Kassensysteme

Warnhinweis:
Produkt ist ggf. brennbar. Trocken und kühl lagern. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Nicht mit Schleimhäute und Lebensmitteln in Kontakt bringen. Nicht für Textilien, Polster oder Teppiche geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ungeeignete, unsachgemäße oder fehlerhafte Lagerung, Verwendung oder Behandlung durch den Verbraucher oder natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht vom Hersteller zu vertreten sind.

Gewährleistung:
Die LOGIS GRIPS® – Produkte unterliegen Verschleiß und Abnutzung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen, wobei die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr beträgt. Garantien iSv § 443 BGB werden nicht gegeben.

BEMA Oberflächenschutz GbR • Ostendstraße 20 • 72574 Bad Urach • **T** +49 (0) 176 228 868 81 • **E** info@bema-oberflaechenschutz.com • **W** bema-oberflaechenschutz.com

LOGIS GRIPS® ANTIKEIMFOLIE TOUCHSCREEN

Schützt Touchscreen- Oberflächen dauerhaft gegen behüllte Viren und Bakterien

Abdeckung	Klare Polyesterfolie
Beschichtung Oberseite	Glasklar, glänzend
Breite (mm)	610 mm
Dicke Träger	0.095 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Klebkraft	frisch ~ 0.2 N auf Glas, nach 24 Std. ~ 0.3 N auf Glas, nach 2 Wochen ~ 1.0 N auf Glas
Klebstoff	Acrylat lösemittelbasierend
Trägermaterial	Klare Polyesterfolie, 0.075 mm
Verbunddicke	0.150 mm

Verwendungsbeispiele:
Antivirale Schutzschildfolie für Touchscreen, elektronische Displays und Terminals (Glasoberflächen)

Verklebung:
- Glasoberfläche reinigen
- Folienrakel mit Filz- oder Alcantarakante alternativ Filzrakel mit scharfer Kante bereitlegen
- Ggf. Touchscreenfolie auf das gewünschte Maß zuschneiden
- Abdeckfolie entfernen und möglichst plan und faltenfrei auf die Arbeitsfläche legen
- Touchscreenfolie auf der Oberfläche positionieren. Die Anfangshaftung hält die Touchscreenfolie bereits etwas an der Scheibe
- Um Druckstellen beim Anrakeln zu vermeiden, sollte die zuvor entfernte Abdeckfolie wieder kantenbündig und möglichst faltenfrei auf die Folienoberfläche gelegt werden
- Evtl. Luftpolster mit Rakel mit mäßigem Druck von der Mitte aus zu den Rändern ausstreichen
- Zum Schluss die aufgelegte Abdeckfolie wieder abnehmen

Soll die verklebte Folie nach Gebrauch an anderer Stelle zum Einsatz kommen, empfiehlt es sich, die rückseitige Abdeckfolie zusammengerollt aufzuheben.

Vor der erneuten Verklebung wird der Klebstoff mit fusselfreiem Tuch feucht abgewischt. Bei erneuter Verklebung, ggf. die Folie nass zu übertragen. Dazu Folie und Glasscheibe befeuchten. Abdeckfolie auf die Bildseite der Folie auflegen und auf der Scheibe positionieren. Die Feuchtigkeit mit einem Rakel ausstreichen und die Kanten mit einem Tuch vorsichtig abtrocknen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise sind zu beachten.

Unsere Politik basiert auf kontinuierlichen Verbesserungen. Änderungen aufgrund technischer Entwicklungen behalten wir uns deshalb vor. Stand 02.2020

BEMA Oberflächenschutz GbR • Ostendstraße 20 • 72574 Bad Urach • **T** +49 (0) 176 228 868 81 • **E** info@bema-oberflaechenschutz.com • **W** bema-oberflaechenschutz.com